

- **Système de projection**

Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides

Panneau LCD

0,59 pouce avec MLA (D8)

- • **Luminosité couleur**

3.000 lumen- 2.100 lumen (économie)

Sortie lumière blanche

3.000 lumen - 2.100 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012

Résolution

WXGA, 1280 x 800, 16:10

Haute définition

HD ready

Rapport hauteur/largeur

16:10

Rapport de contraste

10.000 : 1

Lampe

200 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)

Correction Keystone

Automatique vertical : $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$

Traitement vidéo

10 Bits

Fréquence de rafraîchissement vertical 2D

50 Hz - 85 Hz

Reproduction des couleurs

Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

- • **Rapport de projection**

1,30 - 1,56:1

Zoom

Manual, Factor: 1,2

Objectif

Optique

Taille de l'image

33 pouces - 320 pouces

Distance de projection Large/Télé

1,68 a - 2,02 a (60 pouce écran)

Nombre d'ouverture de l'objectif de projection

1,58 - 1,72

Distance focale

16,9 mm - 20,28 mm

Focale

Manuel

Offset

10 : 1

- • **Fonction d'affichage USB**

3 en 1 : Image / souris / son

Connexions

Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Entrée audio mini-jack (2x), Sortie audio mini-jack, Entrée RVB (2x), Entrée S-vidéo, Entrée composante (2x), Entrée composite, Entrée HDMI, Sortie VGA, Entrée VGA (2x), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (en option), RS-232C, USB 2.0 type B, USB 2.0 type A

Connexion au Smartphone

Ad hoc/Infrastructure

- • **Sécurité**

Verrou Kensington, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe

Caractéristiques

A/V mute slide, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré, Zoom numérique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Pré-réglage OSD facile, Correction horizontale et verticale du trapèze, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, iProjection défini par code QR

Modes de couleur

Tableau, Dynamique, Présentation, sRGB, Théâtre

• • Consommation d'énergie

273 W, 204 W (économie), 0,26 W (en veille)

Gamme de tension/ Fréquence nominale

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensions du produit

297 x 244 x 87 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit

2,6 kg

Niveau sonore

Normal : 37 dB(A) - Économie : 29 dB(A)

Température

fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -10°C - 60°C

Humidité de l'air

fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%

Logiciels inclus

Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Options

Visualiseur de documents, Clé USB sans fil Quick Connect, Unité réseau LAN sans fil

Haut-parleur

5 W

Contenu de la Boîte

Sacoche de transport, Câble VGA, Appareil principal, Câble électrique, Télécommande, y compris piles

• Garantie

24 Mois retour atelier, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h